

ISOTEX wall

Sisäpaneelit

- Nopea ja helppo asentaa
- Hengittävä, lämmin ja ympäristöystävällinen
- Täydellinen saneerauskohteisiin
- Erinomaiset lämpöeristeet

ISOTEX-paneelit tarjoavat ihanteellisen ratkaisun sekä uudis- että saneerauskohteisiin nopeana ja puhtaana sisäkaton viimeistelyratkaisuna. Valmiiksi päällystetyt **ISOTEX-paneelit** eivät vaadi lisäviimeistelyä. Paneelit voidaan asentaa liimalla tai niiteillä suoraan erilaisille pinnoille, kuten puulle, puulevyille tai kipsilevyille. Niitä voidaan asentaa myös epätasaisille pinnoille, kuten kivi, kipsi tai betoni.

ISOTEX-paneelit ovat erinomaisia lämpöeristeitä. **ISOTEX-paneelien** käyttö nostaa myös seinäpinnan lämpötilaa. Kuitulevyrakenteen ominaisuudet parantavat merkittävästi huoneiden ääniympäristöä estäen ulkoisen melun pääsyn sisään ja vaimentaen huoneessa syntyvää melua ja kaikua.

Sisäpaneelien viimeistely



Murek 01




Murek 02



Murek 03



Jacana 04



Metro 05




Wood 06



Wood 07



Prairie 08



Prairie 09

! Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi lisää väri vaihtoehtoja

ISOTEX-sisäpaneelien käytön edut

- **Erinomainen lämmöneristys:** Huokoisuuden ansiosta tarjoavat **ISOTEX-paneelit** tehokkaan lämmöneristyksen ja auttavat säästämään lämmityskustannuksissa.
- **Parannettu ääniympäristö:** **ISOTEX-paneelit** parantavat huoneen akustiikkaa estämällä ulkoista melua ja vähentämällä kaikua, luoden miellyttävän ja hiljaisen ympäristön.
- **Helppo asennus:** Kevyet ja helposti asennettavat **ISOTEX-paneelit** mahdollistavat nopean ja kätevän sisäremontin ilman monimutkaisia työkaluja tai erikoistaitoja.
- **Ympäristöystävällinen ja terveellinen:** Valmistettu luonnollisesta puukuitulevystä, **ISOTEX-paneelit** ovat puhtas ja terveellinen valinta sisustukseen.



**Helppo
käsitellä**



**Lämpö-
eristys**



**Melun-
vaimennus**




**Luonnollinen
muotoilu**



Terveelliset

Tekniset tiedot



Paksuus (mm)	12	12
Leveys (mm)	580	580
Pituus (mm)	2550	2700
Paneeleja paketissa (kpl)	4	4
Pakkauksen pinta-ala (m ²)	5,92	6,26
Pakkauksia lavalla (kpl)	40	40
Lavan pinta-ala (m ²)	236,8	250,5
Tiheys (kg/m ³)	≥240	≥240
Lämmönjohtavuus (W/mK)	≤0,049	≤0,049
Äänen absorptio (a _w)	≥0,10	≥0,10
Palokäyttäytyminen	Luokka D-s1, d0	Luokka D-s1, d0
Reunaprofiili	Ponttiliitos	Ponttiliitos

* Valmistettu EN 13171:2012 - standardin mukaisesti



NORDIC FIBREBOARD Ltd OÜ

Rääma 31, 80044 Pärnu, Estonia
Reg. Code: 12503545
VAT: EE101652014

NORDIC
FIBREBOARD

+372 445 1800
info@nordicfibreboard.com
www.nordicfibreboard.com